

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU:

Parametry techniczne	Wymagane minimalne	Parametry oferowanego sprzętu
Porty wejściowe	2 porty SAS/SATA ; 1 port USB 3.0 ; 1 port PCIe; Każdy z portów musi być wyposażony w blokadę zapisu	
Porty wyjściowe	2 porty SAS/SATA ; 2 porty SATA ; 3 porty USB 3.0 ; 1 port PCIe;	
Dodatkowa obsługa portów	1 wejściowy port SCSI z blokadą zapisu; 1 wyjściowy port SCSI;	
Porty dodatkowe	2 porty 10GbE Gigabit Ethernet złącze HDMI	
Funkcje	Binarne kopiowanie dysków do formatu E01, Ex01, DD, mirror; Multi-pass wipe oraz Secure Erase; Czyszczenie dysków SATA ; Obsługa BitLocker; Przywracania obrazu dysku; Możliwości odczytu sektora dysku w odwróconej kolejności; Możliwość ustawienia ilości pominiętych sektorów po znalezieniu błędu kopiowanym na dysku; Kopiowanie przez sieć LAN 10GpE; Kopiowanie z sieciowych magazynów NAS; Tworzenie kopii binarnych wprost z komputera / laptopa bez wyjmowania dysków twardych; Filtrowanie typów plików do kopiowania (np. na podstawie rozszerzenia); Przechwytywanie z systemu MAC (w tym MacBook PRO i MAC-ów z portami USB-C) w trybie dysku twardego (TDM); Funkcja przechwytywania ruchu sieciowego. Możliwość przechwycenia ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w Internecie; Przywracanie obrazu dysku; Wyliczanie sum kontrolnych (MD5/SHA1) w trakcie kopiowania; Obsługa docelowych formaty plików: NTFS, exFAT, EXT4, FAT32;	

Wyposażenie	Zintegrowany ekran dotykowy; Opakowanie mobilne umożliwiające bezpieczny transport urządzenia; Niezbędne okablowanie umożliwiające podłączenie do urządzenia napędów klasy: Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI;	
Inne	Możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy oraz zewnętrznego ekranu;	
Warunki gwarancji	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.	